

屋外用 固定 バレットカメラ

ネットワークカメラ

DS-2CD2020F-I



<定格>

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	約200万画素
最低被写体照度	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR
焦点距離	4mm (オプション : 6mm)
絞り	F2.0
画角	85°
シャッタースピード	1/3秒~1/100,000秒 (スローシャッター対応)
オートアイリス	DC ドライブ
デイ&ナイトモード	オートスイッチ付IRカットフィルター
プライバシーマスク	あり
BLC	サポート
DNR	3D DNR
ROI	サポート
WDR	DWDR
レンズマウント	M12
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.264 / MJPEG
解像度	1920 x 1080
フレームレート	50Hz: 25fps(1920 x 1080,1280 x 960,1280 x 720) 60Hz: 30fps(1920 x 1080,1280 x 960,1280 x 720)
ビットレート	32Kbps~8Mbps
デュアルストリーミング	あり
画面設定	回転、彩度、輝度をクライアントソフトウェア または ウェブブラウザ上で調整可能
検出機能	ラインクロス検知,侵入検知,動体検知, 動体分析, 改ざんアラーム, ネットワーク切断, IPアドレス衝突, ストレージ不足
ネットワーク	
ネットワークインターフェース	RJ45 10M / 100M イーサネット
ネットワーク保存	NAS (Support NFS,SMB/CIFS)
通信プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
標準化プロトコル	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
セキュリティ	ワンキーリセット、ユーザー認証、透かし、IPアドレスフィルタリング、不正アクセス防止、アンチフリッカー、通信異常検知、ミラー、パスワード保護



Produced by Japan Technicals

屋外用 固定 バレットカメラ
ネットワークカメラ


DS-2CD2020F-I



<定格>

その他インターフェース	
SDカードスロット	内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC スロット (最大 128 GB)
基本仕様	
電源	12 V DC \pm 10%, PoE (802.3af)
消費電力	最大 5.8W
使用条件	気温: -30~60℃ 湿度: 95%以下 (結露なきこと)
防水・防塵・衝撃 保護等級	IP67
赤外線照射距離	最大30m
サイズ	70 × 154.2 × 60.5mm
重量	500g

寸法図



お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間: 平日10:00~12:00/13:00~17:00)

ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

