

記録装置一体型 街頭防犯カメラ

さっと街かどウォッチ

SSCR-M2



<定格>

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
映像方式	PAL/NTSC
有効画素数	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー : 0.06 Lux (Color) / 0.01 Lux (B/W)
焦点距離	3~9mm / 3倍
絞り範囲	F1.2
画角	水平 : 117.3~37.3° / 垂直 : 61~21.1°
DWDR	On/Off
逆光補正	On (固定5パターン選択) / Off
プライバシーマスク	On (最大4カ所) / Off
記録	
時刻精度	電波時計受信時 : GPS精度に準ずる 電波時計非受信時 : ±10秒/月(環境温度25℃) ±13秒/月(環境温度-10~50℃)
動作モード	【録画モード】 扉閉口時、カメラ映像の録画を実行 【保守モード】 扉閉口時、保守モードに自動切り替え (SDカード安全取り外し機能)
メディア	SDカードスロット ×2 ※専用SDXCカード(64GB)2枚標準搭載
カメラ入力	RJ-45×1 (IP-CAM入力), 音声なし
解像度 / 画質	1920×1080, 1280×720 / 画質6段階
フレームレート	最大25fps (50Hz) / 最大30fps (60Hz)
エンコード方式	固定ビットレート / 可変ビットレート
圧縮方式	H.264
映像出力	Wi-Fi経由によるストリーミング、ライブ映像をPCで再生, 音声なし
ネットワーク	
インターフェース	無線LAN_ IEEE802.11b/g/n 2.4GHz/5.6GHz (W56) Wi-Fi On/Offスイッチ付
プロトコル	RTSP/NTP
ライブ配信	あり (メンテナンス用)
対応ブラウザ	Internet Explorer 11
TELEC認証	取得済み
外部インターフェース	
LED表示制御	LED1 (正常系LED : 緑色) : 扉閉口時=点滅, 扉閉口時=点灯 LED2 (異常系LED : 赤色) : 録画系異常=点滅, 過熱異常/Wi-Fi異常/システム異常=点灯
外部警報出力	外部接点出力×1 (接点構成 : 1a接点 接点を配線出力 接点最大電圧: 8A、250AC、5A、DC30V)



Produced by Japan Technicals

記録装置一体型 街頭防犯カメラ

さっと街かどウォッチ

SSCR-M2







<定格>

セキュリティ	
Webブラウザ	ID,パスワード
無線LAN暗号化	WPA2-PSK(AES)
無線LANステルス	SSID隠蔽
SDカード画像隠蔽	FAT32/EXT4フォーマットによる録画映像の隠蔽、専用ビューワによる映像再生
基本仕様	
電源	AC100V・AC200V±10% 50Hz/60Hz±1Hz
消費電力	最大18W
動作環境	温度：-10～50℃ 湿度：90%以下（結露なきこと）
保護等級	IP66準拠
塗装色	PANTONE 11-4201 TPX（白半艶）
サイズ	310×230×128mm（本体）
重量	約6.7kg（取付金具含む）
消耗品	内蔵ファン（4年）／ボタン電池（オプション・4年） ※環境温度25℃の場合
付属品	設置マニュアル×1冊、扉キー×2本、M8×10mmネジ×5本、M4×8mmネジ×4本、ステッカー×1枚、SDカード×2枚(64GB×2枚)

- Wi-Fi®/WPA2TMは米国およびその他の国におけるWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- SDXCTM/SDTMIは、SD-3C,LLCの商標です。
- Internet Explorer®は、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporation.の商標または登録商標です。

その他

	電柱	円柱の街路灯	角柱の街路灯	壁面	天井
 記録一体型 街頭防犯カメラ SSCR-M2	 電柱取付金具	 街路灯取付金具 壁面取付金具	 天井取付金具		
設置場所毎で使用する 施工部材（※1）が異 なります。					
	●製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「システム運用取り扱い説明書」をよくお読みください。 ●本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害など発生いたしましても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。				

お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ
システム事業推進部

052-753-2272 (受付時間：平日10:00～12:00/13:00～17:00)
ホームページからのお問い合わせは <https://s-guard.jp/contact/>

- 製品の定格及びデザインは予告なく変更となる場合があります。
- 製品情報は各メーカー発表値(2018年8月現在)を参考にしているため、現在の仕様と相違がある可能性があります。
- 内容についての詳しい情報についてはお問い合わせください。

